Algoritmos y Estructuras de Datos


Árboles binarios Búsqueda y balanceo

Árboles binarios

Árboles de búsqueda


Árboles balanceados

Árboles binarios: nomenclatura



- 1. La raíz del árbol es A.
- 2. El nodo G es el padre de los nodos H, J.
- 3. El nodo H es el hijo izquierdo de G.
- 4. El nodo J es el hijo derecho de G.
- 5. El nodo F tiene un solo hijo.
- 6. Las hojas del árbol son los nodos sin hijos (C, D, I, J).
- 7. Los nodos B y F son hermanos.

Árboles binarios: nomenclatura



- 8. El nodo F es ancestro de los nodos G, H, I, J.
- 9. Los nodos G, H, I, J son descendientes de F.
- 10. Un subárbol consta de un nodo y todos sus descendientes.
- 11. Una **rama** es un camino desde la raíz hasta una hoja. Por ejemplo, $A \to F \to G \to J$.
- 12. El **nivel** de un nodo es la distancia desde la raíz.
- 13. La **altura** es el número de nodos en la rama más larga. En este caso, la altura es 5.

Árboles binarios en Python

Usamos None para representar un árbol vacío (sin nodos).

```
class Nodo:
    def __init__(self, left, value, right):
        self.left = left
        self.value = value
        self.right = right
```


Ejemplo

Algoritmos básicos

```
Suma de todos los nodos de un árbol binario de enteros
def suma(a):
    if a is None:
        return 0
    else:
        return a.value + suma(a.left) + suma(a.right)
Complejidad: O(n) en peor caso para un árbol de n nodos.
Altura de un árbol binario
def altura(a):
    if a is None:
        return 0
    else:
        return 1 + max(altura(a.left), altura(a.right))
Complejidad: O(n) en peor caso para un árbol de n nodos.
```

Propiedades básicas

Un AB es **balanceado completo** si no hay nodos con un solo hijo. El i-ésimo nivel tiene 2^i nodos:



Propiedades básicas

Observación

En un AB balanceado completo:

1. Si la altura es h, el número de nodos es $2^h - 1$.

$$\sum_{i=0}^{h-1} 2^i = 2^h - 1$$

2. Si el número de nodos es n, la altura es $\log_2(n+1)$.

Árboles binarios

Árboles de búsqueda

Árboles balanceados

Implementación de conjuntos

Queremos implementar tipo CONJUNTO con la siguiente interfaz:

- 1. Crear un conjunto vacío. O(1)
- 2. Insertar un elemento.
- 3. Buscar si un elemento está en el conjunto.
- 4. Eliminar un elemento.

¿Qué complejidades obtendríamos con las siguientes estructuras?

	Insertar	Buscar	Eliminar
Arreglo (sin ordenar)	O(1) (amortizado)	O(n)	O(n)
Arreglo ordenado	<i>O</i> (<i>n</i>)	$O(\log n)$	O(n)
Lista enlazada	O(1)	O(n)	O(n)

Árboles binarios de búsqueda


Un **árbol binario de búsqueda** (ABB) es un árbol binario con el siguiente invariante.

Invariante de ABB

Para todo elemento x en el árbol:

Si y es un descendiente del lado izquierdo, entonces y < x. Si y es un descendiente del lado derecho, entonces y > x.

Ejemplos



Árboles binarios de búsqueda — búsqueda

Búsqueda en un ABB

```
def buscar(a, x):
    if a is None:
        return False
    elif x == a.value:
        return True
    elif x < a.value:
        return buscar(a.left, x)
    else:
        return buscar(a.right, x)</pre>
```

¿Cuál es la complejidad si el árbol tiene n nodos?

- ▶ En peor caso O(n), pero podemos decir algo más preciso.
- Es O(h) en peor caso, donde h es la altura del árbol.
- ▶ Si el ABB fuera balanceado completo, $h \in O(\log n)$.


Inserción en un ABB

```
def insertar(a, x):
    if a is None:
        return Nodo(None, x, None)
    elif x == a.value:
        return a
    elif x < a.value:
        a.left = insertar(a.left, x)
        return a
    else:
        a.right = insertar(a.right, x)
        return a</pre>
```

Complejidad: O(h) en peor caso, donde h es la altura del árbol.

Ejemplo

Insertemos: 4, 1, 3, 6, 7, 2, 5.



Ejemplo


Insertemos: 1, 2, 3, ..., *n*.



Resulta un árbol degenerado a derecha.

Las operaciones de inserción, búsqueda y eliminación son lineales. (La estructura es análoga a la de una lista enlazada).


Eliminar una hoja o un nodo con un solo hijo es fácil.



Para eliminar un nodo con dos hijos:

- Eliminamos su sucesor inmediato.
 El sucesor inmediato es el mínimo del subárbol derecho.
 Se encuentra en la rama más izquierda en el subárbol derecho.
- 2. Reemplazamos el elemento por su sucesor inmediato.

Ejemplo: para eliminar el 4



```
Algoritmo para eliminar el mínimo elemento de un ABB
Entrada: un ABB a no vacío.
Salida: un par (m, a') donde:
    m es el mínimo del árbol original,
    a' es el ABB que resulta de eliminar el mínimo de a.
def eliminarMinimo(a):
    if a.left is None:
        return (a.value, a.right)
    else:
        (m, a.left) = eliminarMinimo(a.left)
        return (m, a)
```

Eliminación de un ABB

```
def eliminar(a, x):
    if a is None:
        return a
    elif x == a.value:
        if a.right is None:
             return a.left
        else:
             (a.value, a.right) = eliminarMinimo(a.right)
             return a
    elif x < a.value:
        a.left = eliminar(a.left, x)
        return a
    else:
                                         \# x > a.value
        a.right = eliminar(a.right, x)
        return a
```

Complejidad: O(h) en peor caso, donde h es la altura del árbol.

Árboles binarios

Árboles de búsqueda

Árboles balanceados

Árboles balanceados

Vimos que en un ABB de n nodos y altura h:

- La búsqueda, la inserción y el borrado son O(h).
- ▶ Si el ABB es balanceado, $h \in O(\log n)$.
- Pero en un árbol no balanceado, puede ser que $h \in \Theta(n)$.
- Las operaciones pueden producir árboles no balanceados.


Vamos a refinar la noción de ABB con un invariante de balanceo.

(Hay muchas estructuras; ej. AVLs, Red-Black trees, B-trees, etc.).

Árboles AVL

(Adelson-Velski-Landis, 1962)

- ► El **factor de balanceo** de un nodo es la diferencia entre las alturas de sus hijos.
- ➤ Si todos los nodos tienen factor de balanceo 0, el árbol es balanceado completo.
- ▶ Un **árbol AVL** es un ABB en el cual todos los nodos tienen factor de balanceo 0, 1 ó -1.



► En un árbol AVL vale $h \in O(\log n)$

Árboles AVL

Inserción/eliminación en un AVL

Se usa el mismo método de inserción/eliminación que en un ABB. El elemento afectado se encuentra en un nodo del árbol.


Se visitan todos los nodos en la rama afectada.

Desde el padre del nodo afectado hasta la raíz:


- ▶ Si el factor de balanceo es 0, 1 o -1, seguir subiendo.
- ▶ Si el factor de balanceo es 2 o −2, rebalancear.

Árboles AVL — rebalanceo

La situación es la siguiente (o la simétrica):



Caso 1: el subárbol derecho tiene hijos de altura h_1 y h+1



Árboles AVL — rebalanceo

Caso 2: el subárbol derecho tiene hijos de altura h + 1 y h

