## Parseo y Generación de Código – 2<sup>do</sup> cuatrimestre 2023 Licenciatura en Informática con Orientación en Desarrollo de Software Universidad Nacional de Quilmes

## Segundo parcial

Nota: este parcial es a libro abierto. Se permite tener cualquier material manuscrito o impreso, pero no se permite el uso de dispositivos electrónicos. El parcial se califica con una nota numérica de 1 a 10. Se requiere  $\geq 4$  en ambos parciales para aprobar la materia. Para promocionar se requiere nota  $\geq 6$  en ambos parciales y promedio  $\geq 7$ .

**Ejercicio 1.** La siguiente gramática  $G = (\{S\}, \{:=, +, \mathbf{reg}\}, \mathcal{P}, B)$  describe la sintaxis de los bloques básicos de una máquina de registros con una única operación para sumar:

$$B ::= \epsilon \mid \mathbf{reg} := \mathbf{reg} + \mathbf{reg} B$$

Suponiendo que el símbolo terminal **reg** tiene un atributo **reg.nombre** :: **String** que indica el nombre del registro sobre el que se está operando, **extender la gramática con atributos sintetizados y/o heredados** para calcular el conjunto de registros vivos en cada punto del bloque.

Ejercicio 2. La siguiente máquina de registros tiene tres instrucciones que sirven para cargar una variable en un registro, sumar y multiplicar.

```
data Instruccion = ILoad Reg Variable -- r := x
| IAdd Reg Reg Reg -- r1 := r2 + r3
| IMul Reg Reg Reg -- r1 := r2 * r3
```

Las variables se identifican por nombre y los registros por número, así el tipo Reg es un renombre de Int, mientras que Variable es un renombre de String.

Por otro lado, decimos que un *polinomio* es una suma de varios términos y un *término* es un producto de varias variables:

```
data Polinomio = TerminoSolo Termino | Suma Polinomio Termino
data Termino = VariableSola Variable | Producto Termino Variable
```

Se pide **definir una función compilar :: Polinomio -> [Instruccion]** que genere código para calcular el resultado de evaluar el polinomio en la máquina de registros de arriba, **usando únicamente tres registros**.

Ejercicio 3. El siguiente tipo de datos modela las expresiones de un lenguaje con constructores y pattern matching:

Una expresión puede ser una variable, un constructor aplicado a una lista de expresiones, o una construcción case. La construcción case e1 of { p -> e2 ; \_ -> e3 } recibe una expresión e1 y la evalúa hasta que sea un valor. Si el valor tiene la forma indicada por el patrón p, se procede a evaluar la expresión e2 ligando las variables correspondientes. En caso contrario, se procede a evaluar la expresión e3.

Por ejemplo (ECons "Succ" [ECons "Succ" [ECons "Zero" []]]) representa el número 2 en notación de Peano, mientras que (ECase e (PCons "Succ" (PVar "x")) (EVar "x") (ECons "Falla" [])) calcula el predecesor de e. Más precisamente, si el valor de e es de la forma Succ(x) devuelve x, y en caso contrario devuelve Falla().

Se pide implementar un intérprete eval :: Expr -> Env -> Valor, donde Env es el tipo de los entornos que asocian variables a valores. Los valores están dados por el tipo de datos data Valor = VCons String [Valor]. Nota. Se puede asumir que los patrones no contienen variables repetidas.

Ejercicio 4. Se extiende el sistema de tipos del cálculo- $\lambda$  de la siguiente manera:

$$\textbf{Tipos} \quad A \quad ::= \quad \alpha \mid A \to A \mid \bullet A \qquad \qquad \textbf{T\'erminos} \quad M \quad ::= \quad x \mid \lambda x. \ M \mid M \ M \mid \bullet M \mid \mathsf{wait} \ x = M \ \mathsf{in} \ M$$

con las siguientes reglas de tipado:

$$\frac{\Gamma, x: A \vdash x: A}{\Gamma, x: A \vdash X: A} \xrightarrow{\Gamma, x: A \vdash M: B} \text{LAM} \qquad \frac{\Gamma \vdash M: A \to B}{\Gamma \vdash M: A \to B} \xrightarrow{\Gamma \vdash N: A} \text{APP}$$

$$\frac{\Gamma \vdash M: A}{\Gamma \vdash \bullet M: \bullet A} \xrightarrow{\text{DELAY}} \qquad \frac{\Gamma \vdash M: \bullet A}{\Gamma \vdash \text{wait } x = M \text{ in } N: \bullet B} \xrightarrow{\text{WAIT}}$$

- a. Suponiendo que el tipo B está fijo, exhibir un tipo A tal que el juicio  $z : B \vdash \mathsf{wait} \ y = (\lambda x. \ x) \ (\lambda x. \ x) \ \mathsf{in} \ y \ z : A$  sea derivable, y dar una derivación.
- b. Exhibir un término M tal que el juicio  $\vdash M: (A \to B \to C) \to (A \to B) \to A \to \bullet \bullet \bullet C$  sea válido en el contexto vacío, y dar una derivación.

Justificar todas las respuestas.